



په‌داد صنعت آری‌ان خراسان

فرم ضمیمه تاییدیه اجزا آسانسورهای برقی (ویرایش ملی سال ۹۳)

کد سند: FR-ABI-107-03

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

شماره صفحه: ۱ از ۱

شماره پرونده:

همچنین این شرکت موارد ذیل را متعهد می‌گردد:

- ضریب اطمینان طناب‌های فولادی گاورنر مطابق بند ۹-۹-۶-۲ حداقل ۸ میلیمتر می‌باشد.
- آینه و شیشه‌های تزئینی به کار رفته در دیواره و سقف کابین دارای ضخامت حداقل ۴ میلیمتر بوده و جهت جلوگیری از ریزش هنگام شکسته شدن مطابق بند ۸-۳-۴ از پشت به صورت کاملاً چسب کاری شده است. (در صورت استفاده)
- شرایط ریل‌های استفاده شده به صورت ورق‌های فلزی مطابق بند ۱۰-۲-۳ رعایت شده است. (در صورت وجود)
- تجهیزات استفاده شده در فضای باز مطابق با بند ۶-۴-۱-۲ و ۶-۴-۸ در برابر تأثیرات محیطی به صورت مناسب محافظت شده است. (در صورت وجود)
- کلیه مدارهای ایمنی دارای اجزای الکترونیکی مطابق با بند ۱۴-۱-۲-۳-۳ و ۱۴-۱-۲-۳-۲ و پیوست ج-۶ استاندارد ملی ۶۳۰۳-۱ ویرایش ۱۳۹۳ می‌باشد.
- تکیه‌گاه ماشین‌آلات و محل‌های کاری درون چاه آسانسور به گونه‌ای ساخته شده‌اند که مقاومت لازم در برابر بارها و نیروهای وارده مطابق بند ۶-۴-۱-۱ را دارند.
- اجرای تمهیدات لازم برای مقاوم‌سازی چاهک در برابر نفوذ آب مطابق شرایط بند ۵-۷-۱-۳ انجام شده است.
- انرژی جنبشی درب‌های کابین و طبقه کشویی و طقعات متعلق به آن در حالت سرعت متوسط بسته شدن مطابق بند ۸-۷-۲-۲ و ۲-۱-۱-۲-۵-۷-۲ از J ۱۰ بیشتر نمی‌باشد.

شرکت عرضه‌کننده آسانسور

تاریخ:

مهر و امضا